

NIKOMAX ROLETTÁK FELMÉRÉSE

A NIKOMAX rolettákat igénytől függően számtalan műszaki kialakítással gyártjuk, ezért ezen roletták megrendelése és árképzése műszaki egyeztetés alapján történik.

A lehetséges műszaki megoldások a „ROLETTA – Képek a rolettákról” címszó alatt találhatóak.

A NIKOMAX roletta alkatrészei a „ROLETTA KATALÓGUSOK – NIKOMAX roletta alkatrészek” címszó alatt találhatóak.

ALKALMAZÁS HELYE

- Külső téri (csak naphálóval)
- Belső téri (valamennyi roletta textíliával)

TÍPUSOK

- Tok és lefutó nélkül függőleges felületre
- Tok és lefutó nélkül, bovdenes oldalmegvezetéssel függőleges felületre
- Tokkal lefutó nélkül függőleges felületre
- Tokkal, különböző típusú lefutóval, vagy bovdenes oldalmegvezetéssel függőleges felületre
- Duplatokos ferde síkú és vízszintes felületre

TOKMÉRETEK

- 63 mm
- 83 mm

HAJTÁSI MÓDOK

- Gyöngyláncos
- Gyöngyláncos, rugórásegítéssel
- Merev hajtókaros
- Törhető hajtókaros
- Motoros, kapcsolós motorral, egyedi vagy csoportvezérléssel
- Motoros, távirányítós motorral, egyedi vagy csoportvezérléssel

CSŐMÉRETEK (a roletta méretétől és a hajtási módtól függően)

- 38 mm (gyöngyláncos és tekerőkaros rolettához)
- 40 mm (motoros rolettához)
- 45 mm könnyített kivitel (gyöngyláncos és tekerőkaros rolettához)
- 45 mm erősített kivitel (gyöngyláncos és hajtókaros rolettához)
- 50 mm (motoros rolettához)

ALSÓZÁRÓK

- 12 x 42 milliméter
- 18 milliméteres átmérővel
- Extra alsópálca 22 milliméteres átmérővel

LEFUTÓK, OLDALMEGVEZETÉSEK

- 15 x 21 mm (A textília nem fut a lefutóban.)
- 13 x 55 mm
- 22 x 55 mm
- 24 x 80 mm
- Bovdenes oldalmegvezetés

SZERELÉS MÓDJA

- Mennyezeti
- Homlokfalas